SONY® 3-866-557-33(1)

ステレオヘッドホン

取扱説明書

MDR-Z500DJ
MDR-Z700DJ

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店に修理を依頼する。

⚠警告 交通安全のために

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、ヘッドホンは絶対に使わないでください。

交通事故の原因となります。

運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

⚠注意

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

- このヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

禁止

- ヘッドホンが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

取り扱い上のご注意

- このヘッドホンは、力を加えたり重さを加えたりしたまま長時間放置すると、変形してしまう恐れがあります。保管するときは変形しないようにしてください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特に、プラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- イヤーパッドは長期の使用、保存により劣化する恐れがあります。
- イヤーパッドは消耗品です。破損したら交換してください。

イヤーパッドを交換する場合、また、万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

Ⓛの印のついた方を左耳に、Ⓡの印のついた方を右耳に付けてください。

MDR-Z700DJ

特長

- DJの求める音と使い勝手を追求したDJ仕様モニターヘッドホン。
- 大口径50mmドライバーユニットとネオジウムマグネットを採用し、クリアかつパワフルな音を再現。
- 片耳モニターに適したハウジング反転メカ。
- DJユースにマッチしたスイーベル機構。
- 入力コードにOFCリッツ線を使用した、片出しカールコードを採用。
- 持ち運びに便利な折りたたみ式。

主な仕様

形式：	密閉ダイナミック型
ドライバーユニット：	50mm、ドーム型
最大入力：	3,000mW
インピーダンス：	24 Ω（1kHz にて）
音圧感度：	107dB/mW
再生周波数特性：	5 〜 30,000Hz
コード：	OFCリッツ線カールコード（使用範囲1〜3m）
質量：	約300g（コード含まず）
プラグ：	金メッキステレオ2ウェイプラグ
付属品：	キャリングポーチ（1）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

MDR-Z500DJ

特長

- DJの求める音と使い勝手を追求したDJ仕様モニターヘッドホン。
- 大口径40mmドライバーユニットとネオジウムマグネットを採用し、クリアかつパワフルな音を再現。
- 片耳モニターに適したハウジング反転メカ。
- DJユースにマッチしたスイーベル機構。
- 入力コードにOFCリッツ線を使用した、片出しカールコードを採用。
- 持ち運びに便利な折りたたみ式。

主な仕様

形式：	密閉ダイナミック型
ドライバーユニット：	40mm、ドーム型
最大入力：	1,000mW
インピーダンス：	40 Ω（1kHz にて）
音圧感度：	106dB/mW
再生周波数特性：	10 〜 25,000Hz
コード：	OFCリッツ線カールコード（使用範囲1〜3m）
質量：	約220g（コード含まず）
プラグ：	金メッキステレオ2ウェイプラグ
付属品：	キャリングポーチ（1）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。　http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口	フリーダイヤル・・・・・・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話・0466-31-2511
修理相談窓口	フリーダイヤル・・・・・・・・・・・・・0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話・0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「３０９」+「＃」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX（共通）0120-333-389　ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1